



PROGEF Plus Verschraubung SDR11/PN10

Ausführung:

- Gereinigt und doppelt verpackt
- Mit Stumpfschweis-Stutzen
- IR = Infrarotschweissen kompatibel
- Material: PP-H
- IR = Infrarot (IR Plus®) kompatibel. Zu verschweissen mit Parameter PP-H

d (mm)	PN (bar)	SDR	D (mm)	SM	EPDM Code	SP	FKM Code	SP	Gewicht (kg)
20	10	11	48	IR	727 518 606	1	727 528 606	1	0,047
25	10	11	58	IR	727 518 607	1	727 528 607	1	0,074
32	10	11	65	IR	727 518 608	1	727 528 608	1	0,100
40	10	11	79	IR	727 518 609	1	727 528 609	1	0,142
50	10	11	91	IR	727 518 610	1	727 528 610	1	0,191
63	10	11	111	IR	727 518 611	1	727 528 611	1	0,333
75	10	11	138	IR	727 518 712	1	727 528 712	1	0,520
90	10	11	161	IR	727 518 713	1	727 528 713	1	0,539
110	10	11	191	IR	727 518 714	1	727 528 714	1	0,758

d (mm)	O-Ring EPDM	O-Ring FKM	L (mm)	L2 (mm)	L1 (mm)	Grösse	G (inch)	L3 (mm)	e (mm)
20	748.413.006	749.413.006	107,0	53,0	54,0	20,22 x 3,53	1	26	1,9
25	748.413.007	749.413.007	113,0	56,0	57,0	28,17 x 3,53	1 1/4	26	2,3
32	748.413.008	749.413.008	119,0	59,0	60,0	32,93 x 3,53	1 1/2	26	2,9
40	748.413.009	749.413.009	126,0	63,0	63,0	40,65 x 5,34	2	26	3,7
50	748.413.010	749.413.010	131,0	66,0	66,0	47,00 x 5,34	2 1/4	26	4,6
63	748.413.011	749.413.011	137,0	68,0	69,0	59,69 x 5,34	2 3/4	26	5,8
75	748.410.024	749.410.024	134,5	66,0	68,5	66,04 x 5,34	S110x5	26	6,8
90	748.410.383	749.410.383	134,5	66,0	68,5	74,63 x 5,34	S110x5	26	8,2
110	748.410.248	749.410.248	139,5	65,5	74,0	94,62 x 5,34	S130x5	33	10,0

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>