




PROGEF Standard Übergangverschraubung PN10 PP-H/Temperguss galvanisiert metrisch Rp

Ausführung:

- Einlegenteil: Temperguss mit parallelem Rohr-Innengewinde Rp
- Einschraubteil mit Schweissmuffe PP-H metrisch
- Überwurfmutter: PP-H
- Dichtung: O-Ring EPDM



d	PN	Zoll	Code	SP	Gewicht	s	L2	L	D	G	z2	z1	L1
(mm)	(bar)	(inch)			(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(inch)	(mm)	(mm)	(mm)
20	10	½	727 530 306	1	0,073	25	26	48	43	1	10	9	22
25	10	¾	727 530 307	1	0,118	31	28	50	51	1 1/4	10	7	22
32	10	1	727 530 308	5	0,199	38	30	56	58	1 1/2	10	9	26
40	10	1 ¼	727 530 309	1	0,276	48	34	65	72	2	12	12	31
50	10	1 ½	727 530 310	1	0,317	54	39	72	83	2 1/4	14	14	33
63	10	2	727 530 311	1	0,579	67	47	82	100	2 3/4	18	11	35

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>