


PROGEF Standard Übergangsverschraubung PN10 PP-H/Temperguss galvanisiert metrisch R

Ausführung:

- Dichtung: O-Ring EPDM
- Einlegteil: Temperguss mit konischem Rohr-Aussengewinde R
- Einschraubteil mit Schweissmuffe PP-H metrisch
- Überwurfmutter: PP-H



d	PN	Zoll	Code	SP	Gewicht	D	L	L1	L2	z	s	G
(mm)	(bar)	(inch)			(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(inch)
20	10	½	727 530 806	1	0,112	43	66	40	26	50	25	1
25	10	¾	727 530 807	1	0,171	51	71	43	28	53	31	1 1/4
32	10	1	727 530 808	5	0,236	58	78	48	30	58	38	1 1/2
40	10	1 ¼	727 530 809	1	0,379	72	91	57	34	69	48	2
50	10	1 ½	727 530 810	1	0,512	83	98	59	39	73	54	2 1/4
63	10	2	727 530 811	1	0,763	100	109	62	47	80	67	2 3/4

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>