
## **Datenblatt**

gültig ab: 01.08.24







## PROGEF Standard Übergangsverschraubung PN10 PP-H/Messing metrisch R

## Ausführung:

- Messing mit konischem Rohr-Aussengewinde R
- Dichtung: O-Ring EPDMÜberwurfmutter: PP-H
- Einschraubteil mit Schweissmuffe PP-H metrisch

d	PN	Zoll	Code	SP	Gewicht	D	L	L1	L2	Z	G	S
(mm)	(bar)	(inch)			(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(inch)	(mm)
20	10	1/2	727 550 906	10	0,130	48	63	37	26	47	1	25
25	10	1/2	727 550 957	5	0,203	58	65	37	28	47	1 1/4	30
25	10	3/4	727 550 907	5	0,203	58	70	42	28	52	1 1/4	30
25	10	1	727 550 967	5	0,318	58	99	46	30	81	1 1/4	30
32	10	1/2	727 550 958	5	0,298	65	67	37	30	47	1 1/2	36
32	10	3/4	727 550 968	5	0,298	65	72	42	30	52	1 1/2	36
32	10	1	727 550 908	5	0,389	65	76	46	30	56	1 1/2	36
40	10	1 1/4	727 550 909	5	0,493	79	86	52	34	64	2	46
50	10	1 ½	727 550 910	2	0,650	91	95	56	39	70	2 1/4	55
63	10	2	727 550 911	1	1,123	105	114	67	47	85	2 3/4	65

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: http://www.gfps.com