



PROGEF Standard Fixpunkt Fitting SDR17,6/PN6

Ausführung:

- Material: PP-H
- IR = Infrarotschweißen kompatibel
- Konventionelle Stumpfschweißung nach DVS 2207
- Bearbeitet

d (mm)	PN (bar)	SDR	SM	Code	SP	Gewicht (kg)	D (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	e (mm)
63	6	17.6	IR	727 665 539	16	0,138	90	122	30	42	10	3,8
75	6	17.6	IR	727 665 540	14	0,203	110	122	30	42	10	4,5
90	6	17.6	IR	727 665 541	12	0,267	125	122	30	42	10	5,4
110	6	17.6	IR	727 665 542	6	0,438	140	142	30	52	15	6,6
125	6	17.6	IR	727 665 543	5	0,592	160	152	35	52	15	7,4
140	6	17.6	IR	727 665 544	3	0,781	180	162	40	52	15	8,3
160	6	17.6	IR	727 665 545	4	0,971	200	162	40	52	15	9,5
180	6	17.6	IR	727 665 546	3	1,464	225	182	45	52	20	10,7
200	6	17.6	IR	727 665 547	2	1,808	250	182	45	52	20	11,9
225	6	17.6	IR	727 665 548	1	2,549	280	192	45	52	25	13,4
250	6	17.6	IR	727 665 549	1	2,678	280	212	50	62	25	14,8
280	6	17.6	IR	727 665 550	1	3,668	315	222	50	62	30	16,6
315	6	17.6	IR	727 665 551	1	4,666	355	222	50	62	30	18,7
355	6	17.6		727 665 552	1	5,567	400	192	30	62	35	21,1
400	6	17.6		727 665 553	1	7,835	450	212	30	72	40	23,7
450	6	17.6		727 665 554	1	10,552	500	232	35	72	45	26,7
500	6	17.6		727 665 555	1	14,608	560	252	40	72	50	29,7

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>