




Blindflansch Set PP-H

Kombi-Dichtfläche flach und gerillt metrisch

Ausführung:

- d63 - d315: Losflansch PP-V mit Blindscheibe PP-H
- d355 - d630: Losflansch PP/Stahl mit Blindscheibe PP-H
- Anschlussmaße nach ISO 7005, EN 1092, DIN 2501
- **Lochkreis PN 10**

AL: Anzahl der Bohrungen

L: Höhe Losflansch + Bund Blindscheibe

d	DN	PN	Code	SP	Gewicht
(mm)	(mm)	(bar)			(kg)
63	50	10	727 700 611	1	0,531
75	65	10	727 700 612	1	0,901
90	80	10	727 700 613	1	1,054
110	100	10	727 700 614	1	1,199
125	100	10	727 700 615	1	1,201
140	125	10	727 700 616	1	1,748
160	150	10	727 700 617	1	2,312
180	150	10	727 700 618	1	2,443
200	200	10	727 700 619	1	3,961
225	200	10	727 700 620	1	3,956
250	250	10	727 700 621	1	5,425
280	250	10	727 700 622	1	19,781
315	300	10	727 700 623	1	8,602
355	350	10	727 700 624	1	23,184
400	400	10	727 700 625	1	30,304
450	500	10	727 700 626	1	43,485
500	500	10	727 700 627	1	46,203
560	600	10	727 700 628	1	65,823
630	600	10	727 700 629	1	67,056

d	D4	D3	D2	D1	L	H	D	AL	L1
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		(mm)
63	102	18	165	125	38	24	75	4	14
75	122	18	185	145	42	26	89	4	16
90	138	18	200	160	44	27	105	8	17
110	158	18	220	180	46	28	125	8	18
125	158	18	220	180	53	28	132	8	25
140	188	18	250	210	55	30	155	8	25
160	212	22	285	240	57	32	175	8	25
180	212	22	285	240	62	32	180	8	30
200	268	22	340	295	66	34	232	8	32
225	268	22	340	295	66	34	235	8	32
250	320	22	395	350	73	38	285	12	35
280	320	22	395	350	73	38	291	12	35
315	370	22	445	400	77	42	335	12	35
355	430	22	515	460	80	40	373	16	40
400	482	26	574	515	86	40	427	16	46
450	585	26	684	620	109	49	510	20	60
500	585	26	684	620	109	49	530	20	60
560	685	30	796	725	118	58	615	20	60
630	685	30	796	725	128	68	642	20	60

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

