




Festflansch PP-H metrisch
Kombi-Dichtfläche flach und gerillt metrisch

Ausführung:

- Anschlussmasse nach ISO 7005 PN 10, EN 1092 PN 10, DIN 2501 PN 10, BS 4504 PN 10
- Mit Schweissmuffe metrisch
- Material: PP-H

AL: Anzahl der Bohrungen



d	DN	PN	Code	SP	Gewicht	D1	D2	D3	D4	H	H1	AL	z
(mm)	(mm)	(bar)			(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		(mm)
20	15	10	727 740 106		0,065	27	65	94	14	12	19	4	5
25	20	10	727 740 107		0,074	33	75	103	14	13	21	4	5
32	25	10	727 740 108		0,115	40	85	115	14	14	23	4	5
40	32	10	727 740 109		0,175	50	100	138	18	15	25	4	5
50	40	10	727 740 110		0,210	61	110	148	18	16	27	4	5
63	50	10	727 740 111		0,286	76	125	163	18	18	31	4	5

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>