



Type A




Type B




Type C




Type A



Type B



Type C



PROGEF Standard Vorschweissbund SDR17.6 / PN6 Kombinierte Dichtfläche: flach und gerillt

Ausführung:

- Material: PP-H
- Konventionelle Stumpfschweißung nach DVS 2207
- IR = Infrarotschweißen kompatibel
- Passend für Flanschverbindungen metrisch (ab d110 auch für ANSI/ASME B 16.5)
- Bis d400, passend zu Absperrklappe Typ 567/578 und 038/039. Darüber PROGEF Standard Adapter für Absperrklappen SDR17,6 nutzen (d450-500)
- Dichtung: Profil-Flanschdichtung EPDM No. 48 44 07, FKM No. 49 44 07
- Passend zu den Absperrklappen Typ 567/578 und 037/038/039

Werkstoff: PP-R

** Werkstoff: PP-R, nicht passend für Absperrklappen

d (mm)	SDR	DN (mm)	PN (bar)	SM	Code	SP	Gewicht (kg)
50	17.6	40	6	IR	727 798 210	20	0,077
63	17.6	50	6	IR	727 798 211	10	0,116
75	17.6	65	6	IR	727 798 787	10	0,204
90	17.6	80	6	IR	727 798 788	12	0,273
110	17.6	100	6	IR	727 798 789	8	0,361
125	17.6	100	6	IR	727 798 215	5	0,386
140	17.6	125	6	IR	727 798 216	10	0,597
160	17.6	150	6	IR	727 798 217	4	0,669
180	17.6	150	6	IR	727 798 218	3	0,630
200	17.6	200	6	IR	727 798 219	2	1,268
225	17.6	200	6	IR	727 798 220	2	1,330
250	17.6	250	6	IR	727 798 421	1	2,130
280	17.6	250	6	IR	727 798 222	1	1,785
315	17.6	300	6	IR	727 798 423	1	2,499
*	355	17.6	350	6	727 798 224	1	4,600
*	400	17.6	400	6	727 798 225	1	6,100
**	450	17.6	500	6	727 798 226	1	12,100
**	500	17.6	500	6	727 798 227	1	12,700

d (mm)	d1 (mm)	d2 (mm)	d3 (mm)	d4 (mm)	L (mm)	a°	L1 (mm)	L2 (mm)	e (mm)	Typ
50	60	88		44	62		32	12	3,0	A
63	75	102		55	68		38	14	3,8	A
75	89	122		63	80		43	16	4,5	A
90	105	138		78	80		42	17	5,4	A
110	125	158		94	80		42	18	6,6	A
125	132	158	114	110	82	25,0	35	25	7,4	B
140	155	188	127	123	89	27,0	39	25	8,3	B
160	175	212	158	138	92	30,0	47	18	9,5	C
180	180	212		158	92		45	20	10,7	A
200	232	268	203	174	100	30,0	42	24	11,9	C
225	235	268	210	196	100	30,0	42	24	13,4	C
250	285	320	252	221	120	25,0	45	26	14,8	C
280	291	320	265	247	120	30,0	45	35	16,6	C
315	335	370	300	278	150	21,0	50	51	18,7	C
*	355	373	430	310	155	21,0	70	33	21,1	C
*	400	427	482	395	162	21,0	70	36	23,7	C
**	450	514	585	400	211	4,0	105	46	26,7	C
**	500	530	585	442	217	1,5	105	46	29,7	C

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>