



Type A




Type B




Type C




Type A



Type B



Type C



PROGEF Standard Vorschweissbund S8.3/SDR17.6 (PN6) Kombinierte Dichtfläche: flach und gerillt

Ausführung:

- Material: PP-H
- Konventionelle Stumpfschweißung nach DVS 2207
- IR = Infrarotschweißen kompatibel
- Passend für Flanschverbindungen metrisch (ab d110 auch für ANSI/ASME B 16.5)
- Bis d400, passend zu Absperrklappe Typ 567/578 und 038/039. Darüber PROGEF Standard Adapter für Absperrklappen SDR17,6 nutzen (d450-500)
- Dichtung: Profil-Flanschdichtung EPDM No. 48 44 07, FKM No. 49 44 07

Werkstoff: PP-R

** Werkstoff: PP-R, nicht passend für Absperrklappen

	d (mm)	DN (mm)	SDR	PN (bar)	SM	Code	Gewicht (kg)
	50	40	17.6	6	IR	727 798 210	0,077
	63	50	17.6	6	IR	727 798 211	0,116
	75	65	17.6	6	IR	727 798 787	0,204
	90	80	17.6	6	IR	727 798 788	0,273
	110	100	17.6	6	IR	727 798 789	0,361
	125	100	17.6	6	IR	727 798 215	0,386
	140	125	17.6	6	IR	727 798 216	0,597
	160	150	17.6	6	IR	727 798 217	0,669
	180	150	17.6	6	IR	727 798 218	0,630
	200	200	17.6	6	IR	727 798 219	1,268
	225	200	17.6	6	IR	727 798 220	1,330
	250	250	17.6	6	IR	727 798 421	2,130
	280	250	17.6	6	IR	727 798 222	1,785
	315	300	17.6	6	IR	727 798 423	2,499
*	355	350	17.6	6		727 798 224	4,600
*	400	400	17.6	6		727 798 225	6,100
**	450	500	17.6	6		727 798 226	12,100
**	500	500	17.6	6		727 798 227	12,700

	d (mm)	d1 (mm)	d2 (mm)	d3 (mm)	d4 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	e (mm)	Typ	a°
	50	60	88		44	62	32	12	3,0	A	
	63	75	102		55	68	38	14	3,8	A	
	75	89	122		63	80	43	16	4,5	A	
	90	105	138		78	80	42	17	5,4	A	
	110	125	158		94	80	42	18	6,6	A	
	125	132	158	114	110	82	35	25	7,4	B	25,0
	140	155	188	127	123	89	39	25	8,3	B	27,0
	160	175	212	158	138	92	47	18	9,5	C	30,0
	180	180	212		158	92	45	20	10,7	A	
	200	232	268	203	174	100	42	24	11,9	C	30,0
	225	235	268	210	196	100	42	24	13,4	C	30,0
	250	285	320	252	221	120	45	26	14,8	C	25,0
	280	291	320	265	247	120	45	35	16,6	C	30,0
	315	335	370	300	278	150	50	51	18,7	C	21,0
*	355	373	430	346	310	155	70	33	21,1	C	21,0
*	400	427	482	395	350	162	70	36	23,7	C	21,0
**	450	514	585	400	400	211	105	46	26,7	C	4,0
**	500	530	585	442	442	217	105	46	29,7	C	1,5

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>