



PROGEF Standard Austrittshilfe SDR17,6/PN6

Ausführung:

- Material: PP-H
- Konventionelle Stumpfschweißung nach DVS 2207
- Zu Rückschlagklappen Typ 369

Achtung:

- In Verbindung mit Austrittshilfen können nur **Losflansche für Muffensysteme** verwendet werden.

d	DN	SDR	PN	Code	SP	Gewicht
(mm)	(mm)		(bar)			(kg)
40	32	17.6	6	727 808 009	1	0,048
50	40	17.6	6	727 808 010	1	0,091
63	50	17.6	6	727 808 011	1	0,096
75	65	17.6	6	727 808 012	1	0,170
90	80	17.6	6	727 808 013	1	0,260
110	100	17.6	6	727 808 014	1	0,429
140	125	17.6	6	727 808 016	1	0,808
160	150	17.6	6	727 808 017	1	1,107
225	200	17.6	6	727 808 020	1	2,324
280	250	17.6	6	727 808 022	1	3,563
315	300	17.6	6	727 808 023	1	2,450

d	D	D1	D2	L	L1	L2	e	r
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
40	80	37	50	64	30	11	2,3	3
50	90	43	61	67	30	12	2,9	3
63	105	54	76	74	30	14	3,6	4
75	125	70	90	78	30	16	4,3	4
90	140	82	108	87	35	17	5,1	4
110	160	105	131	102	41	18	6,3	4
140	190	130	165	124	47	18	8,0	4
160	215	158	188	149	52	18	9,1	4
225	270	206	248	180	55	24	12,7	4
280	325	259	308	240	63	25	15,9	4
315	375	308	346	272	66	25	17,9	4

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>