



PROGEF Standard Austrittshilfe SDR11/PN10

Ausführung:

- Material: PP-H
- Konventionelle Stumpfschweißung nach DVS 2207
- Zu Rückschlagklappen Typ 369

Achtung:

- In Verbindung mit Austrittshilfen können nur **Losflansche für Muffensysteme** verwendet werden.

d	DN	PN	SDR	Code	SP	Gewicht
(mm)	(mm)	(bar)				(kg)
40	32	10	11	727 808 034	1	0,172
50	40	10	11	727 808 035	1	0,096
63	50	10	11	727 808 036	1	0,157
75	65	10	11	727 808 037	1	0,223
90	80	10	11	727 808 038	1	0,325
110	100	10	11	727 808 039	1	0,475
140	125	10	11	727 808 041	1	0,899
160	150	10	11	727 808 042	1	1,246
225	200	10	11	727 808 045	1	2,638
280	250	10	11	727 808 047	1	4,088
315	300	10	11	727 808 048	1	4,960

d	D	D1	D2	L	L1	L2	e	r
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
40	80	37	50	64	30	11	3,7	3
50	90	43	61	67	30	12	4,6	3
63	105	54	76	74	30	14	5,8	4
75	125	70	90	78	30	16	6,8	4
90	140	82	108	87	35	17	8,2	4
110	160	105	131	102	41	18	10,0	4
140	190	130	165	124	47	25	12,7	4
160	215	158	188	149	52	25	14,6	4
225	270	206	248	180	55	32	20,5	4
280	325	259	308	240	63	35	25,4	4
315	375	308	346	272	66	35	28,6	4

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>