



PROGEF Standard Überwurfmutter PP-H

Ausführung:

- Werkstoff: PP glasfaserverstärkt
- Für Verschraubung 23 51 01
- Für Verschraubung 723 510 105-114
- Werkstoff: PVDF
- d75-d110: neues Gewindedesign seit 2022

Überwurfmutter nicht verwendbar für die Spezialausführung mit Messrohr in PVDF

* nur für Übergangverschraubungen PVC-U / Temperguss

- d75, d90 und d100 mit Sägezahngehinde

Anmerkung:

Für die Dimensionen d75-110 bitte die Hinweise für die Montage beachten.

Muffen- schweissen d (mm)	PN (bar)	G (R/Rp BS Thread) (inch)	Stumpf- schweissen d (mm)	Code	SP	Gewicht (kg)	D (mm)	L (mm)
16	10	3/4	16	727 890 405	10	0,007	35	21
20	10	1	20	727 890 406	10	0,023	47	21
25	10	1 1/4	25	727 890 407	10	0,035	56	23
32	10	1 1/2	32	727 890 408	10	0,044	63	24
40	10	2	40	727 890 409	10	0,044	77	27
50	10	2 1/4	50	727 890 410	10	0,062	84	30
63	10	2 3/4	63	727 890 411	10	0,119	111	39
90	10	S130x5	110	727 890 113	0	0,400	161	48
110	10	S155x5		727 890 114	1	0,499	191	52
75	10	S110x5	75 - 90	727 890 112	5	0,205	138	46

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>