



PROGEF Standard Reduktions-Nippel PN10 metrisch Rp

Ausführung:

- Material: PP-H
- Mit Schweissstutzen metrisch und zylindrischem Rohr-Innengewinde Rp, verstärkt
- Verstärkungsring rostfrei (A2)
- Anschluss nur für Kunststoff- oder Metallgewinde
- Keine PP-schädigenden Gewindedichtpasten verwenden
- Auf spannungsarme Montage achten und große Temperaturwechsel vermeiden

d	Zoll	PN	Code	SP	Gewicht	L	z
(mm)	(inch)	(bar)			(kg)	(mm)	(mm)
20	¾	10	727 910 433	10	0,011	36	7
20	¾	10	727 910 434	10	0,011	36	7
25	½	10	727 910 437	10	0,015	45	6
32	¾	10	727 910 441	10	0,022	47	8
40	1	10	727 910 446	10	0,039	53	9
50	1 ¼	10	727 910 452	10	0,061	55	10

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>