



PROGEF Standard Übergangs-Muffe SDR11/PN10 metrisch NPT Innengewinde

Ausführung:

- Material: PP-H
- Mit Stumpfschweiss-Stutzen **SDR11** und konischem Rohr-Innengewinde NPT
- Verstärkungsring rostfrei (A2)
- Anschluss nur für Kunststoff- oder Metallgewinde
- Keine PP-schädigenden Gewindedichtpasten verwenden
- Auf spannungsarme Montage achten und große Temperaturwechsel vermeiden

d	Zoll	SDR	PN	SM	Code	SP	Gewicht	L	L1	s	e
(mm)	(inch)		(bar)				(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
20	¾	11	10	IR	727 914 356	10	0,017	49	23	32	1,9
25	¾	11	10	IR	727 914 357	10	0,022	51	23	36	2,3
32	1	11	10	IR	727 914 358	10	0,039	54	23	46	2,9
40	1 ¼	11	10	IR	727 914 359	10	0,057	56	23	55	3,7
50	1 ½	11	10	IR	727 914 360	10	0,085	60	23	65	4,6
63	2	11	10	IR	727 914 361	5	0,122	62	23	80	5,8

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>