






Dosierkugelhahn Typ 523 Pro PVC-U Mit Gewindemuffen Rp

Ausführung:

- Kleinstmengendosierung
- Hervorragende Regelcharakteristik
- Radial ein- und ausbaubar
- Kugeldichtung PTFE
- Stellbereich mit 180° Skala
- Integrierte Gewindebuchsen für die Befestigung der Armatur
- Z-Mass, Anschlussstiel und Überwurfmutter sind kompatibel zu Typ 523

Option:

- Weitere Materialien auf Nachfrage



d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	kv-Wert ($\Delta p=1$ bar) (l/min)	EPDM Code	SP	FKM Code	SP	Gewicht (kg)
16	10	10	11	161 523 421	1	161 523 431	1	0,170
20	15	10	20	161 523 422	1	161 523 432	1	0,170

d (mm)	DN (mm)	Lz1 (mm)	Lz2 (mm)	H (mm)	V1 (mm)	Hmax (mm)	BG	B3 (mm)	DE (mm)	H4 (mm)	U (mm)	L (mm)	M1 (mm)	z (mm)	Rp (inch)
16	10	28	28	72	27	99	M6	25	50	12	59	95	35	73	$\frac{3}{8}$
20	15	28	28	72	27	99	M6	25	50	12	59	100	35	71	$\frac{1}{2}$

d (mm)	DN (mm)	M2 (mm)
16	10	47
20	15	47

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>