




Dosierkugelhahn Typ 523 Pro PVC-U Mit Klebestutzen metrisch

Ausführung:


- Kleinstmengendosierung
- Hervorragende Regelcharakteristik
- Radial ein- und ausbaubar
- Kugeldichtung PTFE
- Stellbereich mit 180° Skala
- Integrierte Gewindebuchsen für die Befestigung der Armatur
- Z-Mass, Anschlusssteil und Überwurfmutter sind kompatibel zu Typ 523

Option:


- Weitere Materialien auf Nachfrage



d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	kv-Wert ($\Delta p=1$ bar) (l/min)	EPDM Code	SP	Gewicht (kg)	FKM Code	SP
16	10	10	11	161 523 441	1	0,170	161 523 451	1
20	15	10	20	161 523 442	1	0,170	161 523 452	1



d (mm)	DN (mm)	Lz1 (mm)	Lz2 (mm)	H (mm)	V1 (mm)	Hmax (mm)	BG (mm)	B3 (mm)	DE (mm)	H4 (mm)	U (mm)	L (mm)	M1 (mm)	M2 (mm)
16	10	28	28	72	27	99	M6	25	50	12	59	114	35	47
20	15	28	28	72	27	99	M6	25	50	12	59	124	35	47



Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail:
info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>