



PROGEF Natural Bogen 90° SDR11/PN10

Ausführung:

- Material: PP-R unpigmentiert
- Schweissbar mit der wulst- und nutfreien WNF Plus Schweissttechnologie
- IR = Infrarot (IR Plus) kompatibel. Zu verschweissen mit Parameter PP-n (PP-R)
- Konventionelle Stumpfschweißung nach DVS 2207

d	PN	SDR	SM	Code	Gewicht	z	L	R	e
(mm)	(bar)				(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
20	10	11	WNF, IR	728 018 606	0,007	38	23	15	1,9
25	10	11	WNF, IR	728 018 607	0,012	42	23	19	2,3
32	10	11	WNF, IR	728 018 608	0,026	46	22	24	2,9
40	10	11	WNF, IR	728 018 609	0,038	51	21	30	3,7
50	10	11	WNF, IR	728 018 610	0,065	58	21	37	4,6
63	10	11	WNF, IR	728 018 611	0,115	66	21	45	5,8

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>