
Datenblatt

gültig ab: 01.08.24







PROGEF Natural Winkel 45° SDR11/PN10

Ausführung:

- Material: PP-R unpigmentiert
- Schweissbar mit der wulst- und nutfreien WNF Plus Schweisstechnologie
- IR = Infrarot (IR Plus) kompatibel. Zu verschweissen mit Parameter PP-n (PP-R)
- Konventionelle Stumpfschweißung nach DVS 2207

d	PN	SDR	SM	Code	Gewicht	L	L1	е
(mm)	(bar)				(kg)	(mm)	(mm)	(mm)
20	10	11	WNF, IR	728 158 506	0,007	32	24	1,9
25	10	11	WNF, IR	728 158 507	0,002	34	25	2,3
32	10	11	WNF, IR	728 158 508	0,019	36	25	2,9
40	10	11	WNF, IR	728 158 509	0,037	39	25	3,7
50	10	11	WNF, IR	728 158 510	0,054	42	26	4,6
63	10	11	WNF, IR	728 158 511	0,097	47	29	5,8

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: http://www.gfps.com