



PROGEF Natural Sanitary Adaptor SDR11/PN10 Anschluss ISO 1127

Ausführung:

- Material: PP-R unpigmentiert
- Schweisssbar mit der wulst- und nutfreien WNF Plus Schweissttechnologie
- Edelstahl-Verstärkungsring
- Konventionelle Stumpfschweißung nach DVS 2207
- IR = Infrarot (IR Plus) kompatibel. Zu verschweissen mit Parameter PP-n (PP-R)

d (mm)	SM	DN (mm)	SDR	PN (bar)	Code	SP	Gewicht (kg)	D3 (mm)	D1 (mm)	e (mm)	L (mm)
20	WNF, IR	15	11	10	728 598 006	1	0,031	18	50	1,9	49
25	WNF, IR	20	11	10	728 598 008	1	0,029	23	50	2,3	50
25	WNF, IR	25	11	10	728 598 009	1	0,029	29	50	2,3	50
32	WNF, IR	25	11	10	728 598 010	1	0,030	29	50	2,9	53
40	WNF, IR	32	11	10	728 598 014	1	0,054	38	64	3,7	54
50	WNF, IR	40	11	10	728 598 016	1	0,064	44	64	4,6	61
63	WNF, IR	50	11	10	728 598 018	1	0,097	56	77	5,8	67

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>