



PROGEF Natural Sanitary Adaptor SDR11/PN10 Anschluss DIN 32676

Ausführung:

- Material: PP-R unpigmentiert
- Schweissbar mit der wulst- und nutfreien WNF Plus Schweissttechnologie
- Edelstahl-Verstärkungsring
- Konventionelle Stumpfschweißung nach DVS 2207
- IR = Infrarot (IR Plus) kompatibel. Zu verschweissen mit Parameter PP-n (PP-R)

d (mm)	SM	DN (mm)	SDR	PN (bar)	Code	SP	Gewicht (kg)	L (mm)	e (mm)	D3 (mm)	D1 (mm)
20	WNF, IR	15	11	10	728 598 056	1	0,013	49,0	1,9	16,20	34,0
20	WNF, IR	20	11	10	728 598 057	1	0,013	49,0	1,9	20,00	34,0
25	WNF, IR	25	11	10	728 598 059	1	0,032	49,5	2,3	26,00	50,5
32	WNF, IR	32	11	10	728 598 062	1	0,031	53,0	2,9	31,65	50,5
40	WNF, IR	40	11	10	728 598 065	1	0,036	54,0	3,7	38,00	50,5
50	WNF, IR	50	11	10	728 598 067	1	0,060	61,0	4,6	50,00	64,0

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>