



PROGEF Natural Einschraubteil IR S5 SDR11/PN10

Ausführung:

- Material: PP-R unpigmentiert
- Schweisssbar mit der wulst- und nutfreien WNF Plus Schweissttechnologie
- IR = Infrarot (IR Plus) kompatibel. Zu verschweissen mit Parameter PP-n (PP-R)
- Konventionelle Stumpfschweißung nach DVS 2207

d (mm)	SM	Code	Gewicht (kg)	D (mm)	L (mm)	L1 (mm)	e (mm)
20	WNF, IR	728 608 506	0,004	30	53	35	1,9
25	WNF, IR	728 608 507	0,013	39	56	36	2,6
32	WNF, IR	728 608 508	0,024	45	59	38	3,0
40	WNF, IR	728 608 509	0,042	57	63	39	3,7
50	WNF, IR	728 608 510	0,055	63	65	41	4,6
63	WNF, IR	728 608 511	0,092	78	69	43	5,8

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail:
info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>