



PROGEF Natural Einschraubteil SDR11/PN10

Ausführung:

- Material: PP-R unpigmentiert
- Schweissbar mit der wulst- und nutfreien WNF Plus Schweisstechnologie
- IR = Infrarot (IR Plus) kompatibel. Zu verschweissen mit Parameter PP-n (PP-R)
- Konventionelle Stumpfschweißung nach DVS 2207

d	SDR	SM	Code	Gewicht	G (R/Rp BS Thread)	L	L1	e
(mm)				(kg)	(inch)	(mm)	(mm)	(mm)
20	11	WNF, IR	728 648 526	0,012	1	54	26	1,9
25	11	WNF, IR	728 648 527	0,020	1 1/4	57	26	2,3
32	11	WNF, IR	728 648 528	0,029	1 1/2	60	25	2,9
40	11	WNF, IR	728 648 529	0,047	2	63	25	3,7
50	11	WNF, IR	728 648 530	0,072	2 1/4	66	25	4,6
63	11	WNF, IR	728 648 531	0,104	2 3/4	69	25	5,8

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>