


PROGEF Natural Vorschweissbund
SDR11/PN10 Kombinierte Dichtfläche: flach und gerillt

Ausführung:

- Material: PP-R unpigmentiert
- Konventionelle Stumpfschweißung nach DVS 2207
- Schweißbar mit der wulst- und nutfreien WNF Plus Schweisstechnologie
- IR = Infrarot (IR Plus) kompatibel. Zu verschweißen mit Parameter PP-n (PP-R)
- Dichtung: Profil-Flanschdichtung EPDM No. 48 44 07, FKM No. 49 44 07



d	DN	PN	SM	Code	SP	Gewicht	L1	d1	d4	d2	L2	L	e
(mm)	(mm)	(bar)				(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
20	15	10	WNF, IR	728 798 706	1	0,015	29	27	16	45	7	50	1,9
25	20	10	WNF, IR	728 798 707	5	0,028	27	33	20	58	9	52	2,3
32	25	10	WNF, IR	728 798 708	5	0,042	28	40	26	68	10	54	3,0
40	32	10	WNF, IR	728 798 709	10	0,064	25	50	32	78	11	56	3,7
50	40	10	WNF, IR	728 798 710	5	0,092	32	61	40	88	12	62	4,6
63	50	10	WNF, IR	728 798 711	5	0,139	38	75	51	102	14	68	5,8

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>