



PROGEF Natural Reduktion SDR11/PN10

Ausführung:

- Material: PP-R unpigmentiert
- Schweissbar mit der wulst- und nutfreien WNF Plus Schweissttechnologie
- IR = Infrarot (IR Plus) kompatibel. Zu verschweissen mit Parameter PP-n (PP-R)
- Konventionelle Stumpfschweißung nach DVS 2207

d	d1	PN	SM	Code	Gewicht	L	L1	L2	e	e1
(mm)	(mm)	(bar)			(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
25	20	10	WNF, IR	728 908 537	0,007	50	20	20	2,3	1,9
32	20	10	WNF, IR	728 908 542	0,010	50	20	20	3,0	1,9
32	25	10	WNF, IR	728 908 541	0,011	50	20	20	3,0	2,3
40	20	10	WNF, IR	728 908 548	0,015	58	20	23	3,7	1,9
40	25	10	WNF, IR	728 908 547	0,016	55	20	20	3,7	2,3
40	32	10	WNF, IR	728 908 546	0,019	55	20	20	3,7	2,9
50	25	10	WNF, IR	728 908 554	0,025	60	20	20	4,6	2,3
50	32	10	WNF, IR	728 908 553	0,027	60	20	20	4,6	2,9
50	40	10	WNF, IR	728 908 552	0,030	60	20	20	4,6	3,7
63	32	10	WNF, IR	728 908 560	0,043	65	20	20	5,8	2,9
63	40	10	WNF, IR	728 908 559	0,047	65	20	20	5,8	3,7
63	50	10	WNF, IR	728 908 558	0,052	65	20	20	5,8	4,6

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>