



PROGEF Natural Übergangsmuffe SDR11/PN10 metrisch NPT

Ausführung:

- Material: PP-R unpigmentiert
- Mit Stumpfschweiss-Stutzen **SDR11** und konischem Rohr-Innengewinde NPT
- Anschluss nur für Kunststoff- oder Metallgewinde
- Verstärkungsring rostfrei (A2)
- Keine PP-schädigenden Gewindedichtpasten verwenden
- Auf spannungsarme Montage achten und große Temperaturwechsel vermeiden

d (mm)	SM Gewinde	Zoll (inch)	SDR	Code	Gewicht (kg)	L (mm)	L1 (mm)	s (mm)	e (mm)	
20	WNF, IR	NPT	½	11	728 914 056	0,016	49	28	32	1,9
25	WNF, IR	NPT	¾	11	728 914 057	0,019	51	28	36	2,3
32	WNF, IR	NPT	1	11	728 914 058	0,039	54	28	46	2,9
40	WNF, IR	NPT	1 ¼	11	728 914 059	0,052	56	28	55	3,7
50	WNF, IR	NPT	1 ½	11	728 914 060	0,085	60	28	64	4,6
63	WNF, IR	NPT	2	11	728 914 061	0,140	62	28	80	5,8

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>