




ecoFIT Übergangs-Verschraubung PE80
d20-63mm / SDR17 / Messing / Innengewinde Rp

Ausführung:

- Überwurfmutter: Schweissmuffe, metrisch
- Messing entzinkungsbeständiger Werkstoff für den Einsatz im Trinkwasserbereich
- Überwurfmutter: Messing
- Dichtung: O-Ring NBR (Nitril-Kautschuk)



d	Zoll	PN	Code	Gewicht	G	z1	Do	Lmax	z2
(mm)	(inch)	(bar)		(kg)	(inch)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
20	¾	10	733 580 206	0,209	1 1/4	9	46	46	9
25	¾	10	733 580 207	0,269	1 1/2	10	52	48	9
32	1	10	733 580 208	0,376	2	10	64	51	9
40	1 ¼	10	733 580 209	0,596	2 1/2	13	79	56	9
50	1 ½	10	733 580 210	0,666	2 3/4	13	85	59	9
63	2	10	733 580 211	0,960	3 1/2	14	104	65	9

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>