Datenblatt

gültig ab: 02.08.24







ecoFIT Übergangs-Verschraubung PE80 d20-63mm / SDR11 / Messing / Aussengewinde R

Ausführung:

- Überwurfmutter: Schweissmuffe, metrisch
- Messing entzinkungsbeständiger Werkstoff für den Einsatz im Trinkwasserbereich
- Überwurfmutter: Messing
- Dichtung: O-Ring NBR (Nitril-Kautschuk)

	—	Lma	X	+	
_ධ ළ				- -	D _o
<u> </u>			<u> </u>	<u>,</u>	֡֡֞֜֞֜֞֜֜֞֜֞֜֜֜֜֜֓֓֓֡֜֜֡֡֡֡֡֡֡֡֡֡֡֡֡֡֡֡
	L	2	√ 3	<u>z 1</u>	

d	Zoll	PN	Code	Gewicht	z1	G	Do	L2	Lmax
(mm)	(inch)	(bar)		(kg)	(mm)	(inch)	(mm)	(mm)	(mm)
20	1/2	10	733 580 706	0,260	6	1 1/4	46	40	62
25	3/4	10	733 580 707	0,324	6	1 1/2	52	41	65
32	1	10	733 580 708	0,470	6	2	64	45	71
40	1 1/4	10	733 580 709	0,754	8	2 1/2	79	48	78
50	1 ½	10	733 580 710	0,781	8	2 3/4	85	43	81
63	2	10	733 580 711	1,166	8	3 1/2	104	54	91

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: http://www.gfps.com