



ecoFIT Reduktions-Nippel metrisch PE100 d20-50mm / SDR11 / Innengewinde Rp

Ausführung:

- Verstärkungsring rostfrei (A2)
- Anschluss nur für Kunststoff- oder Metallgewinde
- Keine PE-schädigenden Gewindedichtpasten verwenden
- Auf spannungsarme Montage achten und große Temperaturwechsel vermeiden
- Mit Schweissstutzen metrisch und zylindrischem Rohr-Innengewinde Rp, verstärkt

d	Zoll	DN	SDR	PN	Code	Gewicht	L	z
(mm)	(inch)	(mm)		(bar)		(kg)	(mm)	(mm)
20	¾	15	11	10	733 910 434	0,012	33	7
25	½	20	11	10	733 910 437	0,015	37	6
32	¾	25	11	10	733 910 441	0,028	43	8
40	1	32	11	10	733 910 446	0,046	49	9
50	1 ½	40	11	10	733 910 452	0,071	55	10

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>