



SYGEF Plus Vorschweissbund Dichtfläche gerillt
SDR33/PN10
Hochreines Reinraumprodukt ISO Klasse 5 (100)

Ausführung:

- Werkstoff: PVDF-HP

d (mm)	SDR	DN (mm)	PN (bar)	SM	Code	GP	Gewicht (kg)
90	33	80	10	WNF, IR	735 798 888		0,361
110	33	100	10	WNF, IR	735 798 889		0,471
125	33	100	10	IR	735 798 590		0,515
140	33	125	10	IR	735 798 891		0,738
160	33	150	10	IR	735 798 892		0,929
200	33	200	10	IR	735 798 894		1,704
225	33	200	10	IR	735 798 895		1,603
250	33	250	10	IR	735 798 596		2,730
280	33	250	10	IR	735 798 597		2,715
315	33	300	10	IR	735 798 598		3,657
355	33	350	10	IR	735 798 549		6,572
400	33	400	10	IR	735 798 550		7,970

d (mm)	D (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	e (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Typ
90	105	138	78	133	2,8	81	12	4	B
110	125	158	100		3,4	81	13		A
125	132	158	114		3,9	82	14		A
140	155	188	127		4,3	90	16		A
160	175	212	151		4,9	93	17		C
200	232	268	207		6,2	102	22		C
225	235	268	207		6,9	102	22		A
250	285	320	249		7,7	120	22		C
280	291	320	249		8,6	120	22		A
315	335	370	300		9,7	120	22		C
355	373	430	330		10,9	170	30		A
400	427	482	396		12,3	175	32		C

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>