



SYGEF Standard Vorschweissbund metrisch gerillt SDR21/PN16

Ausführung:

- Werkstoff: PVDF

d	DN	PN	SM	Code	Gewicht
(mm)	(mm)	(bar)			(kg)
20	15	16	BCF, IR	735 798 806	0,029
25	20	16	BCF, IR	735 798 807	0,046
32	25	16	BCF, IR	735 798 808	0,070
40	32	16	BCF, IR	735 798 809	0,096
50	40	16	BCF, IR	735 798 810	0,136
63	50	16	BCF, IR	735 798 811	0,198
75	65	16	BCF, IR	735 798 812	0,311
90	80	16	BCF, IR	735 798 813	0,394
110	100	16	BCF, IR	735 798 814	0,561
140	125	16	IR	735 798 816	0,861
160	150	16	IR	735 798 817	1,200
200	200	16	IR	735 798 819	1,900
225	200	16	IR	735 798 820	2,000
*	250	250	IR	735 798 846	3,658
*	280	250	IR	735 798 847	3,586
*	315	300	IR	735 798 848	5,028

d	Typ	e	D	D1	D2	D3	L	L1	L2
(mm)		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
20	A	1,9	26	45	15		54	6	
25	B	1,9	32	58	20	54	56	7	4
32	B	2,4	40	68	26	63	58	7	4
40	B	2,4	49	78	34	73	68	8	4
50	B	3,0	60	88	43	82	69	8	4
63	A	3,0	75	102	56		72	9	
75	A	3,6	89	122	66		80	10	
90	B	4,3	105	138	78	133	81	12	4
110	C	5,3	125	158	100		81	13	
140	C	6,7	155	188	127		90	16	
160	C	7,7	175	212	151		93	17	
200	C	9,6	232	268	207		102	22	
225	C	10,8	235	268	207		102	22	
*	250	C	11,9	285	320	249		122	25
*	280	C	13,4	291	320	249		122	25
*	315	C	15,0	335	370	300		124	28

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>