
Datenblatt

gültig ab: 02.08.24







SYGEF Standard Übergangsnippel Aussengewinde metrisch R PN16

Ausführung:

- Werkstoff: PVDF
- Mit Muffenschweiss-Stutzen metrisch und konischem Aussengewinde
- Anschluss nur für Kunststoffgewinde
- Keine PVDF-schädigenden Gewindedichtpasten verwenden
- Spannungsarm montieren und große Temperaturschwankungen vermeiden

d	Gewinde	Zoll	PN	Code	SP	Gewicht	Z	L	S
(mm)		(inch)	(bar)			(kg)	(mm)	(mm)	(mm)
16	R	3/8	16	735 910 505	10	0,014	12	35	27
20	R	1/2	16	735 910 506	1	0,025	25	53	32
25	R	3/4	16	735 910 507	1	0,033	24	55	36
32	R	1	16	735 910 508	1	0,053	22	57	46
40	R	1 1/4	16	735 910 509	1	0,076	21	60	55
50	R	1 ½	16	735 910 510	1	0,113	19	63	65
63	R	2	16	735 910 511	1	0,161	18	69	75

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: http://www.gfps.com