
Datenblatt

gültig ab: 02.08.24







SYGEF Plus Fixpunktfitting SDR21/PN16 Hochreines Reinraumprodukt ISO Klasse 5

Ausführung:

• Werkstoff: PVDF-HP

| d | PN | SM | Code | Gewicht | D | е | L | L1 | L2 |
|------|-------|---------|-------------|---------|------|------|------|------|------|
| (mm) | (bar) | | | (kg) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) |
| 20 | 16 | BCF, IR | 735 918 656 | 0,027 | 28 | 1,9 | 100 | 53 | 32 |
| 25 | 16 | BCF, IR | 735 918 657 | 0,036 | 33 | 1,9 | 100 | 53 | 32 |
| 32 | 16 | BCF, IR | 735 918 658 | 0,054 | 40 | 2,4 | 100 | 53 | 32 |
| 40 | 16 | BCF, IR | 735 918 659 | 0,067 | 48 | 2,4 | 100 | 53 | 32 |
| 50 | 16 | BCF, IR | 735 918 660 | 0,125 | 58 | 3,0 | 100 | 53 | 32 |
| 63 | 16 | BCF, IR | 735 918 661 | 0,131 | 71 | 3,0 | 105 | 53 | 32 |
| 75 | 16 | BCF, IR | 735 918 662 | 0,252 | 87 | 3,6 | 125 | 70 | 40 |
| 90 | 16 | BCF, IR | 735 918 663 | 0,370 | 105 | 4,3 | 127 | 70 | 40 |
| 110 | 16 | BCF, IR | 735 918 664 | 0,549 | 127 | 5,3 | 127 | 70 | 40 |

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: http://www.gfps.com