



CONTAIN-IT Plus Mechanische Trennung PP-H/PE100 Anschlüsse für Infrarot-Schweißen

Ausführung:

- Schutzgehäuse PVC-U PN6 / Dichtung entsprechend Innenleitung
- Mit Verschraubung ECTFE
- Radial ein- und ausbaubar

d (mm)	D (mm)	PN (AL) (bar)	SDR	PN (bar)	FKM Code	Gewicht (kg)	ZA 1 (mm)	ZA 2 (mm)	Zi 1 (mm)	Zi 2 (mm)	H (mm)	H2 (mm)
20	50	6	21	10	737 240 206	4,341	255	330	275	350	92	85
25	50	6	21	10	737 240 207	4,001	255	330	275	350	92	85
32	63	6	21	10	737 240 208	6,177	275	355	295	375	104	105
40	75	6	21	10	737 240 209	10,115	325	410	345	430	119	123
50	90	6	21	10	737 240 210	10,231	340	425	360	445	119	123
63	110	6	21	10	737 240 211	10,371	350	480	370	500	119	123

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>