




COOL-FIT 4.0 Bogen 90°, d250-d450, SDR11

Ausführung:

- Vorisoliertes PE100 SDR11, metrisch
- Isolation aus GF HE Schaum
- Schutzmantel schlagfest. Farbe: Schwarz
- B: Stutzenfitting mit freiem Ende (separater Elektroschweisfitting wird für Verbindung benötigt)

Anmerkung:

Auftragsbezogene Fertigung



d	D	SDR	PN	Code	Gewicht	L1	z	Typ	closest inch
(mm)	(mm)		(bar)		(kg)	(mm)	(mm)		(inch)
250	355	11	16	738 003 271	11,900	123	375	B	10
280	400	11	16	738 003 272	18,252	126	430	B	10
315	450	11	16	738 003 273	28,750	133	470	B	12
355	500	11	16	738 003 274	65,000	148	900	B	14
400	560	11	16	738 003 275	81,840	150	980	B	16
450	630	11	16	738 003 276	109,900	165	1070	B	18

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>