



COOL-FIT 4.0 Klebering

Ausführung:

- Doppelseitig, zum Abdichten von Fittingsverbindungen mit Doppelnippel

d (mm)	D (mm)	d COOL-FIT 4.0 (mm)	d COOL-FIT 2.0 (mm)	Code	Gewicht (kg)
32	75		32	738 010 012	0,002
32 - 50	90	32	40 - 50	738 010 013	0,002
40 - 63	110	40 - 50	63	738 010 014	0,003
63 - 75	125	63	75	738 010 015	0,003
75 - 90	140	75	90	738 010 016	0,003
90 - 110	160	90	110	738 010 017	0,005
110	180	110		738 010 018	0,005
140	200		140	738 010 019	0,006
140	225	140		738 010 020	0,009
160	250	160		738 010 021	0,009
225	315	225		738 010 023	0,027

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>