


## COOL-FIT 4.0 Rohr SDR11 d160-d450

### Ausführung:

- Vorisoliertes PE100 SDR11, metrisch
- Isolation aus GF HE Schaum
- Schutzmantel schlagfest. Farbe: Schwarz
- Länge: 5m für d160+d225, 5.9m für d250-d450
- Mit freien Enden für Elektroschweissung

### Anmerkung:

Auftragsbezogene Fertigung



| d    | D    | SDR | DN   | PN    | Code               | Gewicht | di    | L    | L1   |
|------|------|-----|------|-------|--------------------|---------|-------|------|------|
| (mm) | (mm) |     | (mm) | (bar) |                    | (kg/m)  | (mm)  | (mm) | (mm) |
| 160  | 250  | 11  | 150  | 16    | <b>738 173 267</b> | 12,213  | 130,8 | 5000 | 90   |
| 225  | 315  | 11  | 200  | 16    | <b>738 173 270</b> | 21,169  | 184,0 | 5000 | 110  |
| 250  | 355  | 11  | 250  | 16    | <b>738 173 271</b> | 24,681  | 204,6 | 5900 | 123  |
| 280  | 400  | 11  | 250  | 16    | <b>738 173 272</b> | 31,731  | 229,2 | 5900 | 126  |
| 315  | 450  | 11  | 300  | 16    | <b>738 173 273</b> | 39,333  | 257,8 | 5900 | 133  |
| 355  | 500  | 11  | 350  | 16    | <b>738 173 274</b> | 49,614  | 290,6 | 5900 | 148  |
| 400  | 560  | 11  | 400  | 16    | <b>738 173 275</b> | 62,811  | 327,4 | 5900 | 150  |
| 450  | 630  | 11  | 450  | 16    | <b>738 173 276</b> | 76,431  | 368,2 | 5900 | 165  |

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>