




## COOL-FIT 4.0 Reduktion, d250-d450, SDR11

### Ausführung:

- Vorisoliertes PE100 SDR11, metrisch
- Isolation aus GF HE Schaum
- Schutzmantel schlagfest. Farbe: Schwarz
- B: Stutzenfitting mit freiem Ende (separater Elektroschweisfitting wird für Verbindung benötigt)

### Anmerkung:

Auftragsbezogene Fertigung



| d    | D    | d1   | D1   | SDR | PN    | Code               | Gewicht | L    | L1   | z    | Typ | closest inch |
|------|------|------|------|-----|-------|--------------------|---------|------|------|------|-----|--------------|
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) |     | (bar) |                    | (kg)    | (mm) | (mm) | (mm) |     | (inch)       |
| 250  | 355  | 225  | 315  | 11  | 16    | <b>738 903 925</b> | 5,365   | 123  | 110  | 332  | B   | 10           |
| 280  | 400  | 225  | 315  | 11  | 16    | <b>738 903 929</b> | 6,750   | 126  | 110  | 335  | B   | 10           |
| 280  | 400  | 250  | 355  | 11  | 16    | <b>738 903 930</b> | 7,228   | 126  | 123  | 340  | B   | 10           |
| 315  | 450  | 225  | 315  | 11  | 16    | <b>738 903 936</b> | 8,690   | 133  | 110  | 365  | B   | 12           |
| 315  | 450  | 250  | 355  | 11  | 16    | <b>738 903 937</b> | 9,340   | 133  | 123  | 365  | B   | 12           |
| 315  | 450  | 280  | 400  | 11  | 16    | <b>738 903 939</b> | 9,660   | 133  | 126  | 365  | B   | 12           |
| 355  | 500  | 250  | 355  | 11  | 16    | <b>738 903 944</b> | 10,218  | 148  | 123  | 390  | B   | 14           |
| 355  | 500  | 280  | 400  | 11  | 16    | <b>738 903 945</b> | 10,472  | 148  | 126  | 390  | B   | 14           |
| 355  | 500  | 315  | 450  | 11  | 16    | <b>738 903 946</b> | 10,960  | 148  | 133  | 390  | B   | 14           |
| 400  | 560  | 280  | 400  | 11  | 16    | <b>738 903 953</b> | 11,590  | 150  | 126  | 415  | B   | 16           |
| 400  | 560  | 315  | 450  | 11  | 16    | <b>738 903 954</b> | 12,590  | 150  | 133  | 415  | B   | 16           |
| 400  | 560  | 355  | 500  | 11  | 16    | <b>738 903 955</b> | 12,980  | 150  | 148  | 420  | B   | 16           |
| 450  | 630  | 280  | 400  | 11  | 16    | <b>738 903 962</b> | 17,900  | 165  | 126  | 405  | B   | 16           |
| 450  | 630  | 315  | 450  | 11  | 16    | <b>738 903 963</b> | 18,500  | 165  | 133  | 390  | B   | 18           |
| 450  | 630  | 355  | 500  | 11  | 16    | <b>738 903 964</b> | 19,300  | 165  | 148  | 393  | B   | 18           |
| 450  | 630  | 400  | 560  | 11  | 16    | <b>738 903 965</b> | 20,336  | 165  | 150  | 395  | B   | 18           |

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>