



## COOL-FIT 2,0,4,0 PE - Rohr Nippel

### Ausführung:

- PE100 SDR 11/17, metrisch
- Für die kürzeste mögliche Verbindung zwischen COOL-FIT Fittings Typ A
- Für Medientemperaturen von 0°C bis 60 °C
- COOL-FIT 4.0 Klebering für Verbindung notwendig

| d    | DN   | SDR | PN | Code               | Gewicht | z    | closest |
|------|------|-----|----|--------------------|---------|------|---------|
| (mm) | (mm) |     |    |                    | (kg)    | (mm) | (inch)  |
| 32   | 25   | 11  | 16 | <b>738 910 408</b> | 0,020   | 72   | 1       |
| 40   | 32   | 11  | 16 | <b>738 910 409</b> | 0,034   | 80   | ½       |
| 50   | 40   | 11  | 16 | <b>738 910 410</b> | 0,059   | 88   | ¾       |
| 63   | 50   | 11  | 16 | <b>738 910 411</b> | 0,101   | 96   | 2       |
| 75   | 65   | 11  | 16 | <b>738 910 412</b> | 0,162   | 110  | 2 ½     |
| 90   | 80   | 11  | 16 | <b>738 910 413</b> | 0,264   | 124  | 3       |
| 110  | 100  | 11  | 16 | <b>738 910 414</b> | 0,454   | 144  | 4       |
| 140  | 125  | 11  | 16 | <b>738 910 416</b> | 0,855   | 168  | 5       |
| 160  | 150  | 17  | 10 | <b>738 910 417</b> | 0,798   | 180  | 6       |
| 225  | 200  | 17  | 10 | <b>738 910 420</b> | 1,885   | 220  | 8       |

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>