


COOL-FIT 2.0/4.0 Übergangsfitting PE / Edelstahl mit Außengewinde R



Ausführung:

- Stutzenfitting PE100 SDR11, metrisch mit freiem Ende
- Edelstahl 1.4404 / 316L mit Außengewinde R
- Dichtung: O-Ring EPDM

d	Gewinde	Zoll	SDR	PN	Code	Gewicht	L1	z
(mm)		(inch)		(bar)		(kg)	(mm)	(mm)
32	R	½	11	16	738 940 508	0,179	36	130
32	R	¾	11	16	738 940 518	0,187	36	134
32	R	1	11	16	738 940 528	0,196	36	134
40	R	1 ¼	11	16	738 940 509	0,572	40	156
50	R	1 ½	11	16	738 940 510	0,927	44	168
63	R	2	11	16	738 940 511	1,347	48	179

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>