





COOL-FIT 4.0 Übergangsfitting PE/Edelstahl mit Innengewinde Rp

Ausführung:

- Stutzenfitting PE100 SDR11, metrisch mit freiem Ende
- Edelstahl 1.4404 / 316L mit Innengewinde Rp
- Dichtung: O-Ring EPDM
- Einschliesslich Isolationshalbschalen



d	Gewinde	Zoll	SDR	PN	Code	Gewicht
(mm)		(inch)		(bar)		(kg)
32	Rp	½	11	16	738 943 008	0,247
32	Rp	¾	11	16	738 943 018	0,272
32	Rp	1	11	16	738 943 028	0,297
40	Rp	1 ¼	11	16	738 943 009	0,683
50	Rp	1 ½	11	16	738 943 010	0,734
63	Rp	2	11	16	738 943 011	1,244

d	D	D1	L	L1	L2	z	closest inch
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(inch)
32	104	90	132	36	101	118	1
32	104	90	132	36	101	116	1
32	104	90	132	36	101	115	1
40	128	110	157	40	91	141	1 ¼
50	138	110	157	44	96	128	1 ½
63	149	125	164	48	103	140	2

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>