




COOL-FIT 4.0 Übergangs-T90° PE/Edelstahl Mit Innengewinde Rp

Ausführung:

- Vorisoliertes, PE100, SDR 11, metrisch
- Edelstahl 1.4404 / 316L mit Innengewinde Rp
- Isolation aus GF HE Schaum
- Schlagfest. Farbe: schwarz
- Integrierte Dichtungslippe. Für eine feuchtigkeits- und dampfdichte Verbindung.

d	D	Gewinde	Zoll	DN	SDR	PN	Code	Gewicht	L	L1	z	H
(mm)	(mm)		(inch)	(mm)		(bar)		(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
63	125	Rp	2	50	11	16	738 943 061	1,700	103	48	30	222
75	140	Rp	2	65	11	16	738 943 062	2,150	116	55	36	226
90	160	Rp	2	80	11	16	738 943 063	2,530	130	62	43	241
110	180	Rp	2	100	11	16	738 943 064	3,650	154	72	57	251
160	250	Rp	2	150	11	16	738 943 067	5,380	165	90	77	289
225	315	Rp	2	200	11	16	738 943 070	18,100	185	110	220	446
40	110	Rp	1	32	11	16	738 943 159	0,490	87	40	22	173
50	110	Rp	1	40	11	16	738 943 160	0,575	94	44	25	173
63	125	Rp	1	50	11	16	738 943 161	0,747	103	48	30	186
75	140	Rp	1	65	11	16	738 943 162	1,233	116	55	36	193
90	160	Rp	1	80	11	16	738 943 163	1,633	130	62	43	205
110	180	Rp	1	100	11	16	738 943 164	2,733	154	72	57	215
160	250	Rp	1	150	11	16	738 943 167	4,483	165	90	77	253
225	315	Rp	1	200	11	16	738 943 170	17,100	185	110	220	444

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail:

info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>