


COOL-FIT 2.0/4.0 Übergangsfitting PE/Messing mit Außengewinde R



Ausführung:

- Stutzenfitting PE100 SDR11, metrisch mit freiem Ende
- Messing CuZn40Pb2 mit Außengewinde R
- Dichtung: O-Ring EPDM

d	Gewinde	Zoll	SDR	Code	Gewicht	L1	z	closest inch
(mm)		(inch)			(kg)	(mm)	(mm)	(inch)
32	R	½	11	738 950 508	0,188	36	130	1
32	R	¾	11	738 950 518	0,196	36	134	1
32	R	1	11	738 950 528	0,206	36	134	1
40	R	1 ¼	11	738 950 519	0,608	40	156	1 ¼
50	R	1 ½	11	738 950 510	0,986	44	168	1 ½
63	R	2	11	738 950 511	1,433	48	179	2

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>