




COOL-FIT 4.0 Übergangs-T90° PE/Messing Mit Innengewinde Rp

Ausführung:

- Vorisoliertes, PE100, SDR 11, metrisch
- Messing CuZn40Pb2 mit Innengewinde Rp
- Isolation aus GF HE Schaum
- Schlagfest. Farbe: schwarz
- Integrierte Dichtungslippe. Für eine feuchtigkeits- und dampfdichte Verbindung.

d	D	Gewinde	Zoll	DN	SDR	PN	Code	Gewicht
(mm)	(mm)		(inch)	(mm)		(bar)		(kg)
63	125	Rp	2	50	11	16	738 953 061	1,700
75	140	Rp	2	65	11	16	738 953 062	1,900
90	160	Rp	2	80	11	16	738 953 063	2,300
110	180	Rp	2	100	11	16	738 953 064	3,100
160	250	Rp	2	150	11	16	738 953 067	5,450
225	315	Rp	2	200	11	16	738 953 070	18,100
40	110	Rp	1	32	11	16	738 953 159	0,500
50	110	Rp	1	40	11	16	738 953 160	0,588
63	125	Rp	1	50	11	16	738 953 161	0,760
75	140	Rp	1	65	11	16	738 953 162	1,246
90	160	Rp	1	80	11	16	738 953 163	1,650
110	180	Rp	1	100	11	16	738 953 164	2,750
160	250	Rp	1	150	11	16	738 953 167	4,450
225	315	Rp	1	200	11	16	738 953 170	17,100

d (mm)	L (mm)	L1 (mm)	z (mm)	H (mm)	closest inch (inch)
63	103	48	30	222	2
75	116	55	36	226	2 ½
90	130	62	43	241	3
110	154	72	57	251	4
160	165	90	77	289	6
225	185	110	220	446	8
40	87	40	22	173	1 ¼
50	94	44	25	173	1 ½
63	103	48	30	186	2
75	116	55	36	193	2 ½
90	130	62	43	205	3
110	154	72	57	215	4
160	165	90	77	253	6
225	185	110	220	444	8

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>