



Profil-Flanschdichtung, metrisch
MPTFE Hülle / EPDM innen



Ausführung:

- Passend zu allen metrischen GF Bundbuchsen und Vorschweissbunden
- Zentrierung über Innendurchmesser Schraubenkranz
- Hülle aus modifizierten PTFE mit Diffusionsperre
- Ideal für aggressive Chemikalien, High-Purity und LABS konform / silikonfrei (gem. VDMA Test)
- EPDM Profil-Flanschdichtung innen
- Einzeln in Beuteln verpackt
- Für Kontakt mit Lebensmitteln geeignet (konform mit FDA 21 § 177.15 50)

d	DN	PN	EPDM	D	D1	di VSB/BB	H	H1
(mm)	(mm)	(bar)	Code	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
20	15	16	747 440 706	51	20	10 - 20	4	3
25	20	16	747 440 707	61	22	12 - 22	4	3
32	25	16	747 440 708	71	28	18 - 28	4	3
40	32	16	747 440 709	82	40	30 - 40	4	3
50	40	16	747 440 710	92	46	36 - 46	4	3
63	50	16	747 440 711	107	58	48 - 58	5	4
75	65	16	747 440 712	127	69	59 - 69	5	4
90	80	16	747 440 713	142	84	73 - 84	5	4
110	100	16	747 440 714	162	104	94 - 104	6	5
125	100	16	747 440 715	162	123	113 - 123	6	5
140	125	16	747 440 716	192	137	127 - 137	6	5
160 - 180	150	16	747 440 717	218	160	150 - 160	8	6
200	200	16	747 440 719	273	203	192 - 203	8	6
225	200	16	747 440 720	273	220	207 - 220	8	6
250	250	16	747 440 721	328	252	238 - 252	8	6
280	250	16	747 440 722	328	274	264 - 274	8	6
315	300	16	747 440 723	378	306	296 - 306	8	6
355	350	16	747 440 724	438	355	340 - 355	10	7
400	400	16	747 440 725	489	400	385 - 400	10	7

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>