



O-Ring
gereinigt / verpackt

Ausführung:

- Gereinigt (Waschmaschine)
- Silikonfrei / LABS konform (gemäss VDMA Test)
- Härte ca: 65° Shore

d (mm)	DN (mm)	EPDM Code	SP	Gewicht (kg)	FKM Code	SP	Gewicht (kg)	D (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)
16	10	748 413 000	2	0,002	749 413 000	2	0,002	26	19	3,53
20	15	748 413 001	2	0,002	749 413 001	2	0,002	30	23	3,53
25	20	748 413 007	1	0,002	749 413 007	2	0,002	35	28	3,53
32	25	748 413 002	2	0,002	749 413 002	2	0,003	43	36	3,53
40	32	748 413 003	2	0,004	749 413 003	2	0,007	55	44	5,34
50	40	748 413 012	2	0,005	749 413 012	2	0,008	64	53	5,34
63	50	748 413 013	2	0,006	749 413 013	2	0,011	80	69	5,34
75	65	748 413 014	2	0,007	749 413 014	2	0,012	93	82	5,34
90	80	748 413 015	2	0,008	749 413 015	2	0,015	112	101	5,34
110	100	748 413 016	2	0,016	749 413 016	2	0,031	134	120	6,99
125	100	748 413 017	2	0,018	749 413 017	2	0,036	149	136	6,99
140	125	748 413 018	2	0,020	749 413 018	2	0,039	166	152	6,99
160	150	748 413 019	2	0,025	749 413 019	2	0,047	191	177	6,99
200	200	748 413 163	2	0,030	749 413 163	2	0,056	236	222	6,99
225	200	748 413 022	2	0,060	749 413 022	2	0,060	255	241	6,99
250	250	748 413 182	2	0,090	749 413 182	2	0,100	280	266	6,99
280	250	748 413 173	2	0,144	749 413 173	2	0,144	305	292	6,99
315	300	748 413 174	2	0,051	749 413 174	2	0,051	356	342	6,99

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>