



O-Ring FKM weiss

Für Verschraubungen mit spaltschliessender O-Ring Positionierung
Hochreines Reinraumprodukt ISO Klasse 5 (100)

Ausführung:

- Für Verschraubungen mit spaltschliessender O-Ring Position
- FKM weiss min. Temperatur -15°C

d (mm)	PN (bar)	FKM Code	Gewicht (kg)	D (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)
20	16	749 411 005	0,002	20,6	15,5	2,62
25	16	749 411 006	0,002	27,3	20,2	3,53
32	16	749 411 120	0,002	33,6	26,6	3,53
40	16	749 411 062	0,002	41,6	34,5	3,53
50	16	749 411 172	0,003	51,1	44,0	3,53
63	16	749 411 054	0,003	63,0	55,0	4,00
75	16	749 411 013	0,010	79,9	69,2	5,33
90	16	749 411 014	0,012	92,6	81,9	5,33
110	16	749 411 015	0,015	117,0	101,0	5,33

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail:
info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>