




ecoFIT Bogen 90° PE100 d50-500mm / SDR 17

Ausführung:

- Konventionelle Stumpfschweißung nach DVS 2207
- IR = Infrarot (IR Plus) kompatibel. Zu verschweißen mit Parameter PE100

d (mm)	PN (bar)	SM	Code	Gewicht (kg)	z (mm)	Lmax (mm)	Q1 (mm)	r (mm)	s1 (mm)
50	10	IR	753 018 635	0,052	37	83,0	21	37,00	2,9
63	10	IR	753 018 636	0,087	45	97,5	21	45,00	3,6
75	10	IR	753 018 637	0,133	54	112,5	21	71,25	4,5
90	10	IR	753 018 638	0,226	68	135,0	22	85,50	5,4
110	10	IR	753 018 639	0,407	85	165,0	25	104,50	6,6
125	10	IR	753 018 515	0,556	97	187,5	28	116,00	7,3
140	10	IR	753 018 516	0,785	107	210,0	33	131,00	8,2
160	10	IR	753 018 517	1,156	127	240,0	33	151,00	9,4
180	10	IR	753 018 518	1,619	147	270,0	33	171,00	10,6
200	10	IR	753 018 519	2,208	167	300,0	33	190,00	11,7
225	10	IR	753 018 520	3,039	187	332,5	33	210,00	12,9
250	10		753 018 521	4,645	208	381,0	48	232,00	14,2
280	10		753 018 522	7,020	238	426,0	48	262,00	15,9
315	10		753 018 523	10,099	273	478,5	48	297,00	17,9
355	10		753 018 524	12,580	275	522,5	70	330,00	21,1
400	10		753 018 525	16,680	295	565,0	70	350,00	23,7
450	10		753 018 526	24,760	355	650,0	70	400,00	26,7
500	10		753 018 527	33,640	380	720,0	90	445,00	29,7

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>