



ecoFIT Bogen 90° PE100 d20-500mm / SDR 11

Ausführung:

- Konventionelle Stumpfschweißung nach DVS 2207
- IR = Infrarot (IR Plus) kompatibel. Zu verschweißen mit Parameter PE100

d	DN	PN	SM	Code	Gewicht	z	Lmax	Q1	r	s1
(mm)	(mm)	(bar)			(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
20	15	16	IR	753 018 706	0,007	15	48,0	23	15,00	1,9
25	20	16	IR	753 018 707	0,013	19	54,5	23	19,00	2,3
32	25	16	IR	753 018 708	0,025	24	62,0	22	24,00	2,9
40	32	16	IR	753 018 709	0,041	30	71,0	21	30,00	3,7
50	40	16	IR	753 018 710	0,065	37	83,0	21	37,00	4,6
63	50	16	IR	753 018 711	0,124	45	97,5	21	45,00	5,8
75	65	16	IR	753 018 742	0,190	54	134,7	21	71,25	6,8
90	80	16	IR	753 018 743	0,325	68	145,0	22	85,50	8,2
110	100	16	IR	753 018 744	0,590	85	196,5	25	104,50	10,0
125	100	16	IR	753 018 715	0,818	97	187,8	28	116,00	11,4
140	125	16	IR	753 018 716	1,148	107	210,3	33	131,00	12,7
160	150	16	IR	753 018 717	1,699	127	240,4	33	151,00	14,6
180	150	16	IR	753 018 718	2,394	147	270,4	33	171,00	16,4
200	200	16	IR	753 018 719	3,264	167	300,5	33	190,00	18,2
225	200	16	IR	753 018 720	4,535	187	333,0	33	210,00	20,5
250	250	16		753 018 621	6,713	208	379,2	48	232,00	22,7
280	250	16		753 018 622	9,885	234	424,6	52	263,00	25,4
315	300	16		753 018 623	14,158	273	478,2	48	297,00	28,6
355	350	16		753 018 624	18,000		523,5	70	330,00	32,3
400	400	16		753 018 625	24,020		566,1	70	350,00	36,3
450	450	16		753 018 626	35,360		651,2	70	400,00	40,9
500	500	16		753 018 627	47,370		721,3	90	445,00	45,5

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>