




ecoFIT Winkel 45° PE100
d50-225mm / SDR17

Ausführung:

- Konventionelle Stumpfschweißung nach DVS 2207
- IR = Infrarot (IR Plus) kompatibel. Zu verschweißen mit Parameter PE100



d (mm)	PN (bar)	SM	Code	Gewicht (kg)	Lmax (mm)	Q1 (mm)	s1 (mm)	z (mm)
50	10	IR	753 158 535	0,045	89,0	26	2,9	16
63	10	IR	753 158 536	0,091	102,0	29	3,6	18
75	10	IR	753 158 412	0,125	110,2	29	4,7	20
90	10	IR	753 158 413	0,198	129,1	34	5,6	23
110	10	IR	753 158 414	0,375	158,4	43	6,9	27
125	10	IR	753 158 540	0,542	179,1	48	7,1	31
140	10	IR	753 158 541	0,784	199,7	55	8,0	33
160	10	IR	753 158 542	1,190	227,3	60	9,1	40
200	10	IR	753 158 544	2,331	282,4	75	11,4	49
225	10	IR	753 158 545	3,282	318,5	85	12,8	55

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>