




ecoFIT T 90° reduziert PE100
d63-225mm / SDR17

Ausführung:

- Konventionelle Stumpfschweißung nach DVS 2207
- IR = Infrarot (IR Plus) kompatibel. Zu verschweißen mit Parameter PE100
- * Abgang SDR11



	d	d2	PN	SM	Code	Gewicht	Q2	s1	s2	L1	L2	Lmax	Q1
	(mm)	(mm)	(bar)			(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
*	63	32	10	IR	753 208 301	0,163	25	3,6	2,9	65	70	130	25
	63	50	10	IR	753 208 302	0,171	25	3,6	2,9	65	70	130	25
*	75	32	10	IR	753 208 303	0,231	25	4,3	2,9	70	75	140	25
	75	50	10	IR	753 208 304	0,250	25	4,3	2,9	70	75	140	25
	75	63	10	IR	753 208 305	0,263	25	4,3	3,6	70	75	140	25
	90	50	10	IR	753 208 307	0,411	25	5,1	2,9	80	85	160	25
	90	63	10	IR	753 208 308	0,329	25	5,1	3,6	80	85	160	25
	90	75	10	IR	753 208 309	0,339	25	5,1	4,3	80	85	160	25
*	110	32	10	IR	753 208 310	0,643	25	6,3	2,9	90	95	180	30
	110	50	10	IR	753 208 311	0,655	25	6,3	2,9	90	95	180	30
	110	63	10	IR	753 208 312	0,516	25	6,3	3,6	90	95	180	30
	110	75	10	IR	753 208 313	0,521	25	6,3	4,3	90	95	180	30
	110	90	10	IR	753 208 314	0,529	25	6,3	5,1	90	95	180	30
	160	63	10	IR	753 208 321	2,103	30	9,1	3,6	142	135	284	50
	160	75	10	IR	753 208 322	2,142	30	9,1	4,3	142	135	284	50
	160	90	10	IR	753 208 323	1,668	30	9,1	5,1	142	135	284	50
	160	110	10	IR	753 208 324	1,687	30	9,1	6,3	142	135	284	50
	225	90	10	IR	753 208 338	3,439	30	12,8	5,1	155	165	310	40
	225	110	10	IR	753 208 339	3,448	30	12,8	6,3	155	165	310	40
	225	160	10	IR	753 208 341	3,471	30	12,8	9,1	155	165	310	40

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>